



SERVICE 2000

Dove la professionalità incontra il risparmio

Essiccatore MOD. TE 1220 G OPL



Essiccatore **TE 1220 G** 12 kg

Caratteristiche e vantaggi

Cesto supportato da 5 cuscinetti per una maggior durata Facile da pulire
Schermo per lanugine resistente
Carico: 12 kg
Gestione facilitata di carichi di grandi dimensioni
Il flusso d'aria assiale garantisce un più breve tempo di asciugatura e bassi consumi di energia
Configurazione con sistemi di pagamento disponibile (su richiesta)
Massima apertura della porta per facilitare carico e scarico
Il supporto a rullo del cesto riduce vibrazioni e rumore
Accesso frontale per una facile manutenzione

Accessori

Gettoniera elettronica per applicazione singola
Gettoniera meccanica per applicazione doppia Kit
Sovrapposizione (anche con configurazione Self-service)

CARATTERISTICHE TECNICHE MACCHINARIO

Uscita cavo elettrico	mm 700 da terra
Lunghezza cavo elettrico	Mt 2
Altezza uscita scarico aria	mm 50 da terra
Diametro canna fumaria	mm. 100
Potenza di riscaldamento	6,3 kW/h
Potenza totale	1.0 kW/h
Rumorosità	60 db

MISURE CESTO

Diametro tamburo	675 mm.
Profondità tamburo	565 mm.
Diametro della porta:	530 mm.
Volume	218 dm ³
Sistema di riscaldamento	Gas

DIMENSIONI e PESO

Lunghezza	mm 686
Profondità	mm 822
Altezza	mm 1098
Peso Netto	kg 70

COLLEGAMENTI ELETTRICI

240 V 50 Hz 10 A

Service 2000 S.a.s. di Tamburini David & C.

Via Saminatiense 1/3, 50054 Fucecchio (FI)

P.IVA 05301870480 – REA FI-536752 – Codice SDI: PPX7BLB

Tel. +39 0571 500185 – E-mail: info@service2000italia.it – PEC: service2000pec@pec.it

www.service2000.it