



SERVICE 2000

Dove la professionalità incontra il risparmio

Lavatrice Supercentrifugante MOD. WE 1100P COIN



Lavatrice **WE1100P** kg. 12

Costruita con componenti professionali, dura quasi sei volte più di una lavatrice per uso domestico
Più resistente grazie a sospensioni a molla a otto punti e contrappesi in acciaio
Maggiore capacità di carico
55 minuti per un ciclo di lavaggio a 60 gradi
Lavatrice in classe energetica A+

Accessori

Gettoniera elettronica per applicazione singola
Gettoniera meccanica per applicazione doppia
Kit sovrapposizione
Kit alimentazione detergente liquido

CARATTERISTICHE TECNICHE MACCHINARIO

Uscita cavo elettrico	mm	950 da terra
Lunghezza cavo elettrico		Mt 2
Altezza elettrovalvola acqua calda	mm	820 da terra
Altezza elettrovalvola acqua fredda	mm	820 da terra
Diametro tubo scarico		25 mm
Lunghezza tubo scarico		1,5 mt
Elettrovalvola acqua calda		3/4"
Elettrovalvola acqua fredda		3/4"

MISURE CESTO

Diametro tamburo	550 mm.
Profondità tamburo	440 mm.
Diametro della porta	574 mm
Velocità centrifuga	1050 r.p.m.
Fattore G	300
Sistema di riscaldamento	Elettrico
Potenza di riscaldamento Standard (con resistenze attive)	2,0 kW/h
Potenza riscaldamento (senza resistenze attive)	0,2 kW/h
Potenza totale	2,0 kW/h
Consumo Acqua ciclo a 60°	87 litri

DIMENSIONI e PESO

Lunghezza	mm 686
Profondità	mm 765
Altezza	mm 1102
Peso Netto	Kg. 136

COLLEGAMENTI ELETTRICI

240 / 50Hz / 10A

Service 2000 S.a.s. di Tamburini David & C.

Via Saminiatese 1/3, 50054 Fucecchio (FI)

P.IVA 05301870480 – REA FI-536752 – Codice SDI: PPX7BLB

Tel. +39 0571 500185 – E-mail: info@service2000italia.it – PEC: service2000pec@pec.it

www.service2000.it