



SERVICE 2000

Dove la professionalità incontra il risparmio

Lavatrice Supercentrifugante MOD. GH100E COIN



Lavatrice **GH100** kg. 10

GH100 è una lavatrice supercentrifugante della gamma **SmallPRO**, la linea specifica per rispondere alle esigenze delle **MPI** (micro e piccole imprese) in grado di assicurare un trattamento professionale della biancheria, senza scendere a compromessi. La linea SmallPRO, infatti, è nata appositamente per offrire il giusto bilanciamento tra risultati professionali e dimensioni ridotte adatte ai piccoli spazi, propri di queste tipologie d'impresa.

Anche se di ridotte dimensioni (capacità di carico 96,83 litri) questa macchina ha le stesse caratteristiche meccaniche delle sorelle più grandi: **cestello in acciaio**, per un tocco delicato sui tessuti, ed elevato numero di **fori per lo scarico** dell'acqua che consente una minima percentuale di umidità del tessuto al termine della centrifuga.

Questo modello, poi, è dotato di un **sistema di bilanciamento** meccanico tramite sfere mobili posizionate sul fronte e sul retro del cesto. L'oblò si apre completamente **fino a 180°** per agevolare il carico/scarico della biancheria. La lavatrice è dotata, poi, di **pannello di controllo ergonomico** con una inclinazione a 45° che garantisce una migliore visibilità del display.

Questa lavabiancheria è dotata di **dispenser a 4 scomparti** in posizione ergonomica, per detergente in polvere o liquido, con un duplice ingresso per l'acqua fredda e calda per ogni scomparto. Opzionale il **kit di dosaggio del detergente liquido**, con l'innovativo sistema a "sbattitori ondulati" che garantisce una maggior igiene e una migliore distribuzione dell'acqua.

Versione self-service

a richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE MACCHINARIO

Uscita cavo elettrico	mm	950 da terra
Lunghezza cavo elettrico		Mt 2
Altezza elettrovalvola acqua calda	mm	820 da terra
Altezza elettrovalvola acqua fredda	mm	820 da terra
Diametro tubo scarico		50 mm
Lunghezza tubo scarico		1,5 mt
Elettrovalvola acqua calda		3/4"
Elettrovalvola acqua fredda		3/4"

MISURE CESTO

Diametro tamburo	550 mm.
Profondità tamburo	440 mm.
Diametro della porta	393 mm
Velocità centrifuga	1200 r.p.m.
Fattore G	450
Sistema di riscaldamento	Elettrico
Potenza di riscaldamento	Standard 5,4 kW/h
Potenza totale	5,4 kW/h
Consumo Acqua ciclo a 60°	112 litri

DIMENSIONI e PESO

Lunghezza	mm 683
Profondità	mm 704
Altezza	mm 1027
Peso Netto	Kg. 122

COLLEGAMENTI ELETTRICI

400 V -3P+ N+T

Service 2000 S.a.s. di Tamburini David & C.

Via Saminatese 1/3, 50054 Fucecchio (FI)

P.IVA 05301870480 – REA FI-536752 – Codice SDI: PPX7BLB

Tel. +39 0571 500185 – E-mail: info@service2000italia.it – PEC: service2000pec@pec.it

www.service2000.it