



SERVICE 2000

Dove la professionalità incontra il risparmio

Lavatrice Supercentrifugante MOD.GWN18E Wiz



Lavatrice **GWN18 E Wiz** kg. 18

GWN18WIZ: Velocità del motore controllata elettronicamente (inverter) con verifica condizione cesto fermo;
Sistema di sicurezza ridondante certificato da laboratorio accreditato.

Il telaio della macchina permette l'ancoraggio a terra senza dover spostare la macchina.

Predisposizione per 7 ingressi di detersivi liquidi, dispenser in posizione ergonomica con 4 scomparti.

Oblò apribile di 180°: facilità di carico e scarico accostando il cassetto alla macchina. Manutenzione agevole e rapida grazie al posizionamento della componentistica interna. Sistema di pesatura brevettato DWS: pesa in automatico la biancheria caricata e regola l'effettivo consumo delle risorse. Controllo G4-

Wiz® di serie, 20 Programmi;

Memorizzazione di tutti i dati di utilizzo.

Ingressi di acqua calda, acqua fredda dura e acqua fredda dolce di serie. Automaticamente gestiti e miscelati dal controllo G4-Wiz®. Tubo di scarico da 3" con curva a 90°

e 3 tubi di carico acqua da 3/4" in dotazione.

OPTIONAL PRINCIPALI

Funzionamento con sola alimentazione di acqua calda e fredda, senza necessità del riscaldamento elettrico.

Potenze di riscaldamento elettrico e tensioni di alimentazione alternative (vedi la tabella dati tecnici).

Riscaldamento tramite vapore diretto.

Plinto di rialzo: porta l'apparecchiatura alla stessa altezza dell'essiccatoio GD-GDZ per un team perfettamente allineato.

Scheda controllo pompe dosatrici del detersivo: G4-

Wiz® dosa il prodotto mantenendo sempre la corretta concentrazione, eliminando gli sprechi.

Predisposizione per il funzionamento in installazioni a libero servizio quali self-service.

Versione self-service

a richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE MACCHINARIO

Uscita cavo elettrico	mm 950 da terra
Lunghezza cavo elettrico	Mt 2
Altezza elettrovalvola acqua calda	mm 1020 da terra
Altezza elettrovalvola acqua fredda	mm 1020 da terra
Diametro tubo scarico	Pollici 3
Altezza scarico da terra	88 mm
Elettrovalvola acqua calda	3/4"
Elettrovalvola acqua fredda	3/4"

MISURE CESTO

Diametro tamburo	730 mm.
Profondità tamburo	450 mm.
Diametro della porta	460 mm
Velocità centrifuga	500 r.p.m.
Fattore G	100
Sistema di riscaldamento	Elettrico
Potenza di riscaldamento	Standard 18 kW/h
Potenza totale	18 kW/h
Consumo Acqua ciclo a 60°	154 litri

DIMENSIONI e PESO

Lunghezza	mm 970
Profondità	mm 1060
Altezza	mm 1460
Peso Netto	Kg. 385

COLLEGAMENTI ELETTRICI

400 V -3P+ N+T

Service 2000 S.a.s. di Tamburini David & C.

Via Saminatese 1/3, 50054 Fucecchio (FI)

P.IVA 05301870480 – REA FI-536752 – Codice SDI: PPX7BLB

Tel. +39 0571 500185 – E-mail: info@service2000italia.it – PEC: service2000pec@pec.it

www.service2000.it