



SERVICE 2000

Dove la professionalità incontra il risparmio

WE1100P coin + TE1220 E Coin TOWER lavabiancheria super centrifugante + Essiccatore



Lavatrice **WE1100P** kg. 12

Costruita con componenti professionali, dura quasi sei volte più di una lavatrice per uso domestico
Più resistente grazie a sospensioni a molla a otto punti e contrappesi in acciaio
Maggiore capacità di carico
55 minuti per un ciclo di lavaggio a 60 gradi
Lavatrice in classe energetica A+

Essiccatore **TE 1220 E** 12 kg

Cesto supportato da 5 cuscinetti per una maggior durata Facile da pulire Schermo per lanugine resistente Carico: 12 kg Gestione facilitata di carichi di grandi dimensioni. Il flusso d'aria assiale garantisce un più breve tempo di asciugatura e bassi consumi di energia Configurazione con sistemi di pagamento disponibile (su richiesta) Massima apertura della porta per facilitare carico e scarico Il supporto a rullo del cesto riduce vibrazioni e rumore Accesso frontale per una facile manutenzione

Accessori

Gettoniera elettronica per applicazione singola
Gettoniera meccanica per applicazione doppia
Kit sovrapposizione
Kit alimentazione detergente liquido

CARATTERISTICHE TECNICHE LAVATRICE

Uscita cavo elettrico	mm	950 da terra
Lunghezza cavo elettrico		Mt 2
Altezza elettrovalvola acqua calda	mm	820 da terra
Altezza elettrovalvola acqua fredda	mm	820 da terra
Diametro tubo scarico		25 mm
Lunghezza tubo scarico		1,5 mt
Elettrovalvola acqua calda		3/4"
Elettrovalvola acqua fredda		3/4"

MISURE CESTO

Diametro tamburo	550 mm.
Profondità tamburo	440 mm.
Diametro della porta	574 mm
Velocità centrifuga	1050 r.p.m.
Fattore G	300
Sistema di riscaldamento	Elettrico
Potenza di riscaldamento Standard (con resistenze attive)	2,0 kW/h
Potenza riscaldamento (senza resistenze attive)	0,2 kW/h
Potenza totale	Standard 2,0 kW/h
Consumo Acqua ciclo a 60°	87 litri

DIMENSIONI e PESO

Lunghezza	mm	686
Profondità	mm	765
Altezza	mm	1102
Peso Netto	Kg.	136

COLLEGAMENTI ELETTRICI

240 / 50Hz / 10A

CARATTERISTICHE TECNICHE ESSICCATORE

Uscita cavo elettrico	mm	700 da terra
Lunghezza cavo elettrico		Mt 2
Altezza uscita scarico aria	mm	50 da terra
Diametro canna fumaria	mm.	100
Potenza di riscaldamento		4,83 kW/h
Potenza totale		5,53 kW/h

MISURE CESTO

Diametro tamburo	675 mm.
Profondità tamburo	565 mm.
Diametro della porta:	530 mm.
Volume	218 dm3
Sistema di riscaldamento	Elettrico

DIMENSIONI e PESO

Lunghezza	mm	686
Profondità	mm	822
Altezza	mm	1098
Peso Netto	kg	70

COLLEGAMENTI ELETTRICI

240 V / 50 Hz / 32A

ALTEZZA TOTALE

mm. 2200

Service 2000 S.a.s. di Tamburini David & C.

Via Saminiatese 1/3, 50054 Fucecchio (FI)

P.IVA 05301870480 – REA FI-536752 – Codice SDI: PPX7BLB

Tel. +39 0571 500185 – E-mail: info@service2000italia.it – PEC: service2000pec@pec.it

www.service2000.it