



SERVICE 2000

Dove la professionalità incontra il risparmio

Lavatrice Supercentrifugante Serie NEXUS mod.WHS25



WHS 25: l'intera gamma è provvista di un monitor touch screen ad alta definizione da 7 pollici dove è possibile impostare fino a 30 o più programmi di lavoro. I programmi di lavaggio sono tutti personalizzabili a richiesta del cliente. All'interno dell'oblò è presente una luce a led blu ghiaccio che permette la visualizzazione del bucato anche in presenza di ambiente poco illuminato. Oblò apribile di 180°: facilità di carico e scarico accostando il carrello alla macchina. Dispenser in posizione ergonomica con 3 scomparti. Manutenzione agevole e rapida grazie al posizionamento della componentistica interna. Controllo telemetria di serie: permette un'assistenza e una riprogrammazione in tempo reale da remoto. Memorizzazione di tutti i dati di utilizzo a bordo macchina: scaricabili via USB o tramite connessione Wi-Fi. Ingressi di acqua calda, acqua fredda di serie, automaticamente gestiti e miscelati.

CARATTERISTICHE TECNICHE MACCHINARIO

Uscita cavo elettrico	mm 950 da terra
Lunghezza cavo elettrico	Mt 2
Altezza elettrovalvola acqua calda	mm 1020 da terra
Altezza elettrovalvola acqua fredda	mm 1020 da terra
Diametro tubo scarico	3 pollici
Altezza scarico da terra	88 mm
Elettrovalvola acqua calda	3/4"
Elettrovalvola acqua fredda	3/4"

MISURE CESTO

Diametro tamburo	700 mm.
Profondità tamburo	650 mm.
Velocità centrifuga	750 r.p.m.
Fattore G	400
Sistema di riscaldamento	Elettrico
Potenza di riscaldamento	Standard 8 Kw/h
Potenza totale	12 Kw
Consumo Acqua ciclo a 60°	110 litri

DIMENSIONI e PESO

Lunghezza	mm 910
Profondità	mm 1130
Altezza	mm 1390
Peso Netto	Kg. 530

COLLEGAMENTI ELETTRICI

400 V -3P+ N+T

Service 2000 S.a.s. di Tamburini David & C.

Via Saminatiense 1/3, 50054 Fucecchio (FI)

P.IVA 05301870480 – REA FI-536752 – Codice SDI: PPX7BLB

Tel. +39 0571 500185 – E-mail: info@service2000italia.it – PEC: service2000pec@pec.it

www.service2000.it